



ICB-72A0003M0A

Artikelnummer: 218306



ICB-72A0003M0A
 1/2,8" Netzwerk Kamera 1920x1080, Tag/Nacht, AF
 Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 16x Digital

Integrierte Anschlussbox mit Platine

VerticalView 90°/270° Modus nur H.264, HTML5 Wiedergabe DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

VCA Video Analyse, ONVIF Event Mapping

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Auflösung max. 1920x1080(Full HD)

3,2~9mm Tag/Nacht Objektiv, IR-Sperrfilter

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--|
| Serie | eneo Candid Medium, eneo Premium Class |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE |

ICB-72A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DOL-WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 2,8x |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 102 - 8 ° |
| Bildwinkel vertikal | 54 - 4 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) SUB |
| Alarめingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 10W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP67 |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nr. | 218306 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------|-------------|--------------|
|----------|-------------|--------------|

ICB-72A0003M0A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|----------------------|---|
| 202641 | PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4 |
| 211976 | ECB-1 | Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP |
| 211980 | EVX-900R | Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m |
| 211981 | EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
| 214174 | VerticalView Adaptor | Für IP Candid Medium Gehäuse bei Betrieb im VerticalView Mode |
| 214460 | IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| 214459 | IAM-5SE1008MUA | Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| 216129 | IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
| 216469 | IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| 216472 | IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| 216473 | IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
| 216474 | IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| 216682 | IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Kameras |

Ihr Ansprechpartner

Carl-Heinz Zimmermann Sicherheitssysteme
 Wendelinstr. 10
 74078 Heilbronn
 DE
 Ansprechpartner: Carl-Heinz Zimmermann
 Tel.: 07066-9150950
 Fax: 07066-9150951
 E-Mail: chz@chz-sicherheitssysteme.de

